



吸接油機

- 整機管件材原耐油耐磨抗高溫，極大延長產品使用壽命
- 清晰的液位標尺，隨時獲知桶內油量狀態
- 人體工學設計手柄，人性化設計，推行更舒適
- 機械焊接技術，焊口美觀均勻無漏點
- 配置無痕防滑輪，鋼架結構推行更省力
- 606毫米大口徑接油延伸盤

警告：請勿使用酒精、汽油、引擎清洗劑、防凍液和剎車油，或有以上液體的機油。



帶保護殼的外置式液體顯示器



特別設計的帶保護套把手



耐熱油、氧化、磨損的特殊排油管



一體化設計的工具盤，方便隨手拿取工具和零件



底部配置的放油口，用於徹底排出長期累積的沈澱雜質



高質量的承重及轉向腳輪



第三代耐高溫顯示



型號	吸接油兩用/奧迪灰
觀察筒容量	8L
貯存罐容量	100L
抽真空壓力	7-8bar
抽真空速度	160-190秒
吸油管長度	2000mm
接油盤容量	18L
接油盤直徑	400mm
接油盤高度（可調）	1340-1890mm
進氣口接頭	1/4"快速接頭
淨重	42/45kgs

以上數據油溫在70-80° C

