




鋼整平機

車身鈑金精修設備

技術規格

輸入電壓±15%	220V or 380V±15% 50/60Hz
 輸入功率	12KVA
 輸入電流	16A
 IMAX	3200A
 輸出電壓	1-13V
工作方式	電子定時連續
定時工作時間	10-99s
 mm	0.6+1.2mm
 Reg	無極可調 stepless
 cm	22x39x32cm 48x51x158cm
 Kg	25kg/48kg



八大亮點 全面提升

- ◆ 更多配置，功能更強大
- ◆ 最新系統：手動、自動全部支援
- ◆ 無火花焊接
- ◆ 不傷漆快速修復

- ◆ 車身無痕修復最強
- ◆ 更新技術
- ◆ 一鍵設定
- ◆ 買全成設備，修不好車找全成



功能特點

- 採用國際領先技術，由微處理器控制，採用先進的數位化控制技術和人性化控制設計，操作時只需選擇與焊接工件符合的指示功能即能達到最佳的焊接效果獨特的自動監測電網電壓功能。
- 具有焊槍檢測功能,更全面瞭解機器使用狀況。
- 具有焊接溫度到達臨界時，焊機自動進行冷卻功能。
- 可對不同的鋼車身以及不銹鋼等多種材料的車身進行修復。
- 具有多種鉸金縮火、介子、直拉、點焊、壓平、波紋線、螺柱、OT墊片、三角片等全自動焊接功能。
- 三角片焊接拉錘採用絕緣工藝，使操作者在使用時更加安全。
- 數位化控制系統具有更穩定的輸出功率。
- 使用者可根據焊材的情況對功率和時間進行調整，機器可自動保存資料。
- 具有自動焊接功能，有效降低使用者的勞動強度，提高效率。
- 點焊小力量足，不傷及背板。壓平收火帶脈衝功能，局部快速修復。
- 配有專用的拉力器和滑錘，使用方便快捷。

選配

					
主機	工具車	焊槍連接線	負極線	拉拔器(短)	拉拔器(長)
					
自鎖式量規	35cm錫條	快速拉拔器	小拉錘	收高點工具	三角拉錘 鉤式拉錘
					
板金銼刀	塑膠排拉	拉拔頭拉環	金屬拉拔頭	塑膠拉拔頭	除膠劑
					
熱風槍	熱熔膠槍	工具箱	O型片 OT墊片	種焊螺柱	三角墊片
					
O型墊片夾頭	種焊螺絲夾頭	OT型墊片夾頭	破棒夾頭	波紋線點焊頭	波紋線