

GYSFLASH 125.12 CNT FV 是一款高功率智能充電器：在25°C環境下電流可達120A。診斷階段期間，可將12V鉛/鋰電池維持於穩定電壓，同時確保先進車輛維護期間的最佳充電品質。USB連接可100%自訂配置。

4種使用模式

- 充電：適用於20 - 1500Ah之12V鉛酸/鋰鐵(LFP)電池。
- 診斷模式：於維修車間，診斷階段支援最高120A之12V車輛電池。
- 展示廳模式：使用展示廳車輛電子設備時，能為電池提供電流補償，並維護電池最佳充電狀態。
- 測試模式：檢測電池狀態，評估車輛起動系統（起動器與電池）及車輛交流發電機狀況。

100% 連線

- 透過USB裝置新增、刪除或變更模式及充電配置檔。
- 匯入適用於充電任務的預設配置檔。
- 取得USB裝置上的歷史紀錄與充電數據，並匯出為表格檔案。
- 透過專用模組插座（SMC智慧模組連接器：Smart Module Connector）連接額外模組（印表機、條碼掃描器等）。

自動充電

- 延長鉛蓄電池（凝膠、AGM、液態等）和鋰電池（LFP）使用壽命以及保持其性能。
- 8步（鉛蓄電池）或9步（磷酸鐵鋰電池）充電曲線，無需監管
- 修復深度放電電池>2 V（SOS 自動恢復）。

先進科技與高級功能

- **FV** 柔性電壓：Flexible Voltage，充電器工作電壓為85-265V。
- 「自動偵測」功能：當電池連接至充電器時，會自動偵測並啟動充電。
- “自動重啟”功能：斷電時，自動保存設定參數，待重新接通電源後，設備自動重啟並執行充電。
- 電纜檢測與校準。
- 鎖定功能，避免因操作不當造成風險，適用於維修廠及展示廳。
- 可提供最多12種充電配置檔，包含適用於所有鉛酸蓄電池的簡易充電配置檔。

超高安全性

- 保護車載電子設備：防止短路、極性顛倒及過充，具防火花系統。
- 可互換保險絲，防止操作錯誤。
- 內建溫度感測器，避免裝置內部電子元件過熱。

符合人體工學

- 外殼堅固耐用，可承受衝擊及震動。
- 外殼防護等級IP40，防止直徑大於1.0毫米的固體物侵入。
- 產品高度（13 cm）低，適合置於車輛底部。



原裝配備充電線
(5 m - 25 mm²)



靈敏的操作介面
22種顯示語言



配件（可選）



壁掛架
055513



工具箱
060432

相容電纜



充電鉗線組
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



REMA線組
025714 - 5 m - 25 mm²



安德森插頭線組
025721 - 5 m - 25 mm²



北約連接線組
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	V L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 77 A	20 > 1500 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8
100 > 127 V	1500 W														