



電池維護 電源系統

支援功能：

- ✓ 診斷
- ✓ ECU 編程
- ✓ ADAS 先進駕駛輔助系統校準

PFC 功率因數修正技術

FV 柔性電壓技術



選擇模式


選擇參數

啟動/停止

22 種語言

GB DK CZ
FR FI PL
DE TR SK
NL HR UA
ES GR
PT HU
IT CN simplified
RU CN traditional
SE JP

✓ SHOWROOM



新設計
02/2026



NEW DESIGN
02/2026

12 V

GYSFLASH 100 BSU 12V

100 A

PFC SC



2,5 m - 16 mm²

901841

901742

5 m - 16 mm²

901834

901896

GYSFLASH 102 BSU 12V

100 A

PFC SC



5 m - 16 mm²

902138

SC 智慧冷卻技術

100% 防塵設計



靜音運行

診斷增強模式



展示間模式



換電池模式



電源供應模式



選配
BSU Flash XL專用推車
028890



選配
電纜掛架
052284



選配



安德森插頭轉充電夾線組
2,5 m - 16 mm² 056503C
5 m - 16 mm² 054615C
8 m - 16 mm² 056572C

GYSFLASH 專用壁掛支架
102.12

內含
固定套件




選配
50 磁吸固定組
029637



選配
GYSFLASH PRO 垂直壁掛安裝套件
082694



選配
壁掛架組
055513



DESIGNED IN FRANCE

	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	mm ²	mm ²	START MINI	I _{max}	25°C @100 %	40°C @100 %	20 × 1200 Ah	TRACTION BATTERIES	SHOWROOM CONNECT	IP	7.4 kg 8.3 kg	32 × 10.5 × 29.2 cm	L × W × H cm / kg
GYSFLASH 100 BSU 12V	185 × 265 V	2,5 m 5 m	16	12V	1600W	2V	100 A	75 A	66 A	—	Ø M6	21	7.4 kg 8.3 kg	32 × 10.5 × 29.2 cm	31 × 25 × 41 / 7.4
GYSFLASH 102.12	185 × 265 V	5 m	16	12V	1600W	2V	100 A	75 A	66 A	—	Ø M6	21	9.1 kg	12 × 34.5 × 29.5 cm	24 × 40 × 30 / 9.1

GYSFLASH BSU

電池維護電源系統



播放清單
GYSFLASH
PRO