

Page 06-09 — BASIC-LINE

Garage model - Basic-Line-Series > 4200 kg (TW242G)

我們的車庫機款經過特別開發，可放入中等大小的私人車庫。除了我們廣受歡迎的 TW242A，TW242G 的高度減少了 2.30 米，寬度略低於 3 米。

Basic-Line-Series > 4200 kg (TW242A / TW242E / TW242A-FZ)

Basic-Line 型號系列為您提供入門款雙柱頂車機，儘管價格非常合理，

但 Basic Line 系列型號具有 4200 公斤的高負載能力，為日常使用提供了高專業水平，可以舉起中短軸距的小型轎車、跑車和 SUV 到小貨車。Basic Line 系列包括以下兩個型號：TW242A (帶有手動安全釋放裝置) 以及 TW242E (自動安全釋放裝置)。皆具有 TWIN BUSCH 一貫水準。

Online video
adviser

Page 10-13 — PROFI-LINE

Profi-Line-Series > 3600 kg (TW236PE / TW236PEB39) | 4200 kg (TW242PE / TW242PEB43)

Profi-Line 型號專為滿足專業要求而設計。與我們的 Basic-Line 型號相比，這系列更加人性化，並包括額外的標準功能，例如可調整高度頂車墊、底座蓋板、鏈條護蓋、電機護蓋和控制箱上的 230V 插座。還包括一組商用車高度調整器。我們還提供地板無阻礙版本的 TW236PEB39 和 TW242PEB43 型號。(沒有底座蓋板)。

TW236PE 和 TW236PEB39 具有 3600 kg 負載能力，特別適用於提升小型、中型和跑車，也適用於小型貨車，例如 VW T5 短軸距和長軸距。對於更大和更重的車輛，我們提供具有 4200 公斤負載能力的 TW242PE 和 TW242PEB43，也適用於重型 SUV、短軸距和中軸距的 SUV 和貨車，以及小型、中型和跑車。

Page 14-17 — HEAVY-LINE

Heavy-Line-Series > 5000 kg (TW250 / TW250B45) | 6000 kg (TW260 / TW260B45)

Heavy-Line 型號是上最靈活的頂車機。兩種型號都有 5000 公斤或 6000 公斤的高承載能力和大旋轉範圍的托臂，可以輕鬆舉起小型車、SUV、商用車、跑車、小貨車以及長軸距車輛。

其寬度設計，適合舉內置結構的大型車輛，例如露營車和旅行拖車。對於很高的車(如高頂露營車)，推薦使用 TW250 或 TW260。型號 TW250 / TW250B45 和 TW260 / TW260B45 之間的區別在於負載能力高 1000 公斤，支撐臂更長，調整區域更大。

Heavy-Line 型號經過精心設計，可滿足任何專業維修廠的要求。其特色包括可調整高度的頂車墊、平坦的底板、(地板無障礙款)鏈條護蓋、電機護蓋和控制箱上的 230 V 插座。還包括一組商用車高度調整器和一個用於置放架。

	TW242G	TW242A	TW242A-FZ	TW242E	TW236PE	TW236PEB39	TW242PE	TW242PEB43	TW250	TW250B45	TW260	TW260B45
舉升重量	4200 kg	4200 kg	4200 kg	4200 kg	3600 kg	3600 kg	4200 kg	4200 kg	5000 kg	5000 kg	6000 kg	6000 kg
舉升高度 (頂車墊轉入)*	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
舉升高度 (頂車墊轉出)*	1640 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm
舉升高度(頂車墊+ 轉出的調整器)***	1740 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
安全鎖釋放裝置	手動	手動	手動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
最小高度	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
電壓	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V	230V/380V
頂車墊	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	2-speed	2-speed	2-speed	2-speed	2-speed	2-speed	2-speed	2-speed
商用車高度調整器	選配	選配	選配	選配	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配
粉體塗層	Yes	Yes	NO/鍍鋅	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
鏈條保護罩	-	選配	標配	選配	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配
電機護蓋	-	-	-	-	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配	標配
補充氣源配件 Air-Kit	-	-	-	-	選配	選配	選配	選配	選配	選配	選配	選配
Anti-Lift-Up 按鍵	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
230 V 插座 (置於控制箱內)	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
底座蓋板	Yes (35 mm)	Yes (35 mm)	Yes (35 mm)	Yes (35 mm)	Yes (30 mm)	無障礙	Yes (30 mm)	無障礙	Yes (40 mm)	無障礙	Yes (40 mm)	無障礙
總寬/底板(不含馬達)	2986 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm
柱高	2324 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	3900 mm	2824 mm	4300 mm	2824 mm	4450 mm	2830 mm	4450 mm
所需的地基深度(特 殊解決方案 P 32)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
短支臂長度	520 - 740 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	620 - 880 mm	620 - 880 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	890 - 1800 mm	890 - 1800 mm	995 - 2080 mm	995 - 2080 mm
長支臂長度	620 - 920 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1800 mm	890 - 1800 mm	995 - 2080 mm	995 - 2080 mm
柱寬間距	2500 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm
最大高度	-	-	-	-	-	3775 mm	-	4135 mm	-	4380 mm	-	4380 mm
最大寬度	2224 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm
重量(大約)	540 kg	600 kg	600 kg	600 kg	630 kg	670 kg	650 kg	700 kg	970 kg	1070 kg	1020 kg	1120 kg

*從地板到頂車墊測量 | **從門到旋出的頂車墊測量 | ***從地面到頂車墊的測量值 + 旋出的調整器 ****商用車調整器對於這些型號是選配：TW242G、TW242A、TW242A-FZ 和 TW242E